



**PIP® XtraTuff™**

Gant en PVC résistant à l'huile avec enduit ruqueux sur doublure sans couture - 10"

- Résistant à l'huile, reste souple et fort même après une exposition aux huiles de machine
  - Poignet manchette pour une meilleure protection de l'avant-bras et un retrait rapide
  - L'enduit de paume rugueux offre une excellente adhérence
  - La doublure sans couture fournit une excellente sensibilité tactile et est traitée contre les microbes et les odeurs

## Applications

- Traitement chimique
  - Raffinage de pétrole
  - Raffinage pétrochimique
  - Maintenance de l'usine
  -



## Données techniques

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Couleur                    | Bleu                  |
| Tailles disponibles        | --                    |
| Emballages                 | Paquet en vrac        |
| Emballé                    | --                    |
| Dimensions du boîtier (cm) | 45.50 x 34.00 x 33.00 |
| Poids du boîtier (kg)      | 12.50                 |
| Polymère                   | PVC                   |
| Épaisseur                  | --                    |
| Doublure                   | Tricot de fils        |
| Longueur                   | 10"                   |
| Manchette                  | Manchette             |
| Adhérence                  | Rugueux               |
| Trempage                   | --                    |
| Construction               | Tricot sans couture   |
| Certifications             | 21 CFR                |
| Circularité des produits   | --                    |

## Données de performance

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Niveau de coupe | --    |
| EN 374          | AJKL  |
| EN 388          | 4121X |
| EN 374-5        | --    |

## Instructions d'entretien



Ne pas laver