



Maximum Safety®

Mad Max™ II

- La paume en cuir synthétique augmente l'adhérence dans les applications sèches et d'huile légère tout en offrant dextérité
- Le PVC pointillé sur la paume et le bout des doigts offre une meilleure adhérence et une résistance à la coupe et l'abrasion supplémentaire
- L'arrière en tissu spandex laminé de mousse offre confort et respirabilité
- Les doigts, pouce et arrière de la main en «Thermo Plastic Rubber (TPR)» permet une protection maximale
- La jonction du pouce renforcée prolonge la vie du gant, offre un confort accru, une résistance à l'abrasion et dure dans les zones à forte usure
- Jointures rembourré de mousse pour une protection accrue

Applications

- Manutention et déplacement de matériaux lourds
- Opérations d'entretien et de réparation
- Utilisation de machines et d'outils lourds



4121X

Données techniques

Couleur	Jaune haute visibilité
Tailles disponibles	--
Emballages	Paire étiquetée pour la vente au détail
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	67.31 x 43.82 x 30.48
Poids du boîtier (kg)	15.50
Matériau de la doublure	--
Revêtement	PVC
Couleur du revêtement	--
Couverture du revêtement	--
Adhérence	Point
Jauge	--
Paume	Cuir synthétique
Dos	Spandex
Manchette	Enfilable
Protection contre les chocs	Doigt, Pouce, Dos de la main
Construction	Coupé et cousu
Certifications	--
Circularité des produits	--

Données de performance

Niveau de coupe	--
Niveau d'abrasion ANSI	--
Niveau de perforation ANSI	--
Niveau d'impact ANSI	--
Catégorie d'EPI	--
Niveau de chaleur de contact ANSI	--

EN 388 4121X

Instructions d'entretien



Lavage à la machine



Température de l'eau 40 °C



Ne pas blanchir



Hang Dry