



Temp-Gard™

Tablier pour températures extrême - 42"

- Protège de -321°F (-196°C) à +500°F (+260°C)
- La construction multi-couches permet une protection thermique maximale
- La couche extérieure étanche aux liquides protège contre les éclaboussures
- Boucles à dégagement rapide au cou et à la taille pour plus de sécurité
- Flexibilité supérieure qui ne raidira pas à des températures extrêmes
- · Facile à nettoyer et ne tachera pas

Données techniques

| Couleur | Noir |
|----------------------------|-------------------|
| Tailles disponibles | |
| Emballages | Paquet en vrac |
| Emballé | |
| Dimensions du boîtier (cm) | |
| Poids du boîtier (kg) | 0.00 |
| Pays d'origine | États Unis |
| Construction | |
| Certifications | Conforme à la TAA |
| Circularité des produits | |

Données de performance

| Salle blanche ISO | |
|--------------------------------|--|
| ANSI/ESD S20.20 | |
| Résistant à la température | |
| Propriété du contrôle statique | |

Instructions d'entretien

Nos vêtements ne sont pas prêts à porter, ce qui signifie qu'ils doivent être lavés avant qu'un employé ne les porte dans une salle blanche de classe ISO. La durée de vie moyenne de l'usure est de 50 à 100 lavages. Assurez-vous que toutes les fermetures à glissière et tous les boutons-pression sont fermés. Utilisez du savon moins dur (savons alcalins au lait ou neutres) ou des détergents. Laver à 120 °F pour les couleurs et 140 °F pour les blancs. Rincer à froid. Pas d'eau de Javel. Culbutage sec modéré (140 °F). Après séchage, séchez le froid pendant 5 minutes. Pas de fer.