



#### PIP®

Bouchons d'oreilles en mousse de polyuréthane jetables - NRR 32

- La mousse de polyuréthane (PU) douce et lisse se dilate progressivement pour un joint sûr et confortable
- · La forme effilée offre une insertion et un retrait faciles
- La couleur orange vif garantit des contrôles de conformité rapides
- NRR de 32 dB est parmi les plus élevés de sa catégorie
- Chaque paire est emballée individuellement

# **Applications**

- Applications de construction
- Fabrication
- Ateliers
- Énergie

### Données techniques

| Couleur                          | Orange hi-vis         |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tailles disponibles              |                       |
| Emballages                       | En boîte              |
| Emballé                          |                       |
| Dimensions du boîtier (cm)       | 72.70 x 29.70 x 26.10 |
| Poids du boîtier (kg)            | 5.50                  |
| Pays d'origine                   | Taïwan                |
| Style                            | Sans corde            |
| Matériaux des bouchons d'oreille | Mousse polyuréthane   |
| Forme                            | Conique               |
| Matériau de la corde             |                       |
| Nombre par boîte                 | 200                   |
| EN 352                           |                       |
| Construction                     |                       |
| Certifications                   | Conforme à la TAA     |
| Circularité des produits         |                       |

## Données de performance

| Classement NRR (ANSI S3.19-<br>1974) | 32    |
|--------------------------------------|-------|
| Classement SNR                       |       |
| SLC 80                               |       |
| Classe SLC 80                        | Class |
| CSA Z94.2                            | Class |

#### Instructions d'entretien

Ces bouchons d'oreille sont jetables, mais lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils doivent être maintenus dans un état propre et sec.