



### Données techniques

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Couleur                    | Marin                                                     |
| Tailles disponibles        | S-6XL                                                     |
| Emballages                 | Un par sac                                                |
| Emballé                    | 8/Caisse                                                  |
| Dimensions du boîtier (cm) | 18.00 x 14.00 x 12.00                                     |
| Poids du boîtier (kg)      | 24.00                                                     |
| Pays d'origine             | États Unis                                                |
| Tissu                      | Coton, Nylon                                              |
| Poids                      | 13oz                                                      |
| Cuir                       | --                                                        |
| Nombre de poches           | 2                                                         |
| Fermeture                  | Boucles                                                   |
| Construction               | --                                                        |
| Certifications             | OSHA 29 CFR 1910, NFPA 70E, ASTM F1506, Conforme à la TAA |
| Circularité des produits   | --                                                        |

**PIP®**

Combinaison AR/FR - 33 Cal/cm2

- Cote ARC : ATPV 33 cal/cm<sup>2</sup>
- EPI 3 (HRC 3)
- Fil de haute ténacité aramide
- Bar-tacked à tous les points de stress
- Pas de pièces métalliques sur le vêtement
- Réglage du crochet et de la boucle sur les côtés et les poignets de la cheville inférieure
- Passez à travers les poches
- Fermeture à la mouche de fermeture à glissière couverte
- Taille élastique
- NFPA 70E-2012
- ASTM F1506-10a
- ASTM F2178-12
- OSHA 29 CFR 1910.269

### Données de performance

|                  |            |
|------------------|------------|
| Catégorie d'EPI  | 3          |
| Classement d'arc | 33 cal/cm2 |
| Type/Classe ANSI | --         |

### Instructions d'entretien



### Applications

- Entrepreneurs en électricité
- Travaux utilitaires

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR**

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-02