



ATG® MaxiDry®

Gant en nitrile ultra léger enduit à 3/4 avec doublure en tricot de Nylon / Lycra sans couture avec fini antidérapant sur la paume et les doigts

- La coquille en tricot ficelle sans couture est flexible et confortable
- L'enduits de mousse de nitrile est compatibles avec les huiles légères et fournira une bonne adhérence et une excellente résistance à l'abrasion
- Le poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de s'introduire dans le gant
- Imperméabilité aux liquides - Résistance amélioré aux huiles via LiquiTech® la plate-forme technologique d'ATG
- Ultra léger - Enduit synthétique combiné avec une doublure en tricot sans couture à la fine pointe de la technologie procure confort, sensibilité, ajustement et dextérité
- Manchette verrouillable - Assure que le gant ne glissera pas sur la main. Un support élastique exclusif au poignet fournit un effet de «verrouillage» pour un ajustement serré et confortable

Applications

- Prise robuste et résistance à l'huile
- Manipulation, assemblage et tri de pièces et de matériaux légèrement huileux
- Entretien général et réparation
- Applications indirectes de manipulation des aliments et de stockage au froid



Données techniques

Couleur	Violet
Tailles disponibles	XS-2XL
Emballages	Paquet en vrac
Emballé	6 Douzaine/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	50.00 x 29.50 x 20.00
Poids du boîtier (kg)	5.00
Matériau de la doublure	Nylon, Élasthanne
Revêtement	Nitrile
Couleur du revêtement	Black
Couverture du revêtement	Paume les doigts et jointures
Adhérence	Micro-Mousse
Jauge	18
Manchette	Poignet tricot
Protection contre les chocs	--
Construction	Tricot sans couture avec revêtement
Certifications	Sans latex
Circularité des produits	Recyclable via le programme Terracycle Réutilisable / Lavable

Données de performance

Niveau d'abrasion ANSI	3
Niveau de perforation ANSI	2
Niveau d'impact ANSI	--
EN 388	4121X
EN 407	--

Instructions d'entretien

