



PIP®

Veste AR/FR - 75 Cal/cm2

- Cote ARC : ATPV 75cal/cm²
- EPI 4 (HRC 4)
- FR tissé coton/nylon double couche
- Fermeture avant de crochet et de boucle
- Fil de haute ténacité aramide
- Bar-tacked à tous les points de stress
- Pas de pièces métalliques sur le vêtement
- Collier de protection debout
- Poignets en tricot aramide
- NFPA 70E-2012
- ASTM F1506-10a
- ASTM F2178-12
- OSHA 29 CFR 1910.269

Applications

- Entrepreneurs en électricité
- Travaux utilitaires



Données techniques

Couleur	Marin
Tailles disponibles	M-5X
Emballages	Un par sac
Emballé	6/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	18.00 x 14.00 x 12.00
Poids du boîtier (kg)	40.00
Pays d'origine	États Unis
Type de vêtements	Vestes
Tissu	Coton, Nylon, Coton, Nylon, Coton, Nylon, Nylon
Poids	13oz
Cuir	--
Nombre de poches	2
Fermeture	Crochets & boucles
Construction	--
Certifications	OSHA 29 CFR 1910, NFPA 70E, ASTM F1506, Conforme à la TAA
Circularité des produits	--

Données de performance

Catégorie d'EPI	4
Classement d'arc	75 cal/cm2
Type/Classe ANSI	--

Instructions d'entretien



Lavage à la machine



Température de l'eau 60 °C



Ne pas blanchir



Culbuter Sec



Faible chauffage

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-02