



Données techniques

Couleur	Marin
Tailles disponibles	S-5X
Emballages	Un par sac
Emballé	18/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	41.00 x 54.00 x 51.00
Poids du boîtier (kg)	23.00
Pays d'origine	Chine
Type de vêtements	Combinaisons
Tissu	Coton, Nylon
Poids	7oz
Cuir	--
Fermeture	Crochets & boucles
Construction	--
Certifications	OSHA 29 CFR 1910, NFPA 70E, UL Certifié, ASTM F1506, NFPA 1975, NFPA 2112
Circularité des produits	--

PIP®

Combinaison double certifiée AR/FR - 8 Cal/cm2

- EPI niveau 2, ATPV 8,5 cal/cm2
- Aramid haute ténacité FR fil
- Pas de pièces métalliques sur le vêtement
- Bar-tacked à tous les points de stress
- Collier debout de protection avec crochet et fermeture de boucle
- Protection contre les tempêtes avec crochet et fermeture de boucle
- Retour à l'action pour la mobilité
- Taille élastique latérale
- Fr nervures en tricot
- Crochet & boucle sur le fond
- 2 poches de patch de taille avec accès latéral
- Certifié UL
- NFPA 1975-2009, NFPA 2112-2012
- NFPA 70E 2012, ASTM F 1506-2010a
- CAN/CGSB 155.20-2000, CAN/CGSB 155.22-97
- OSHA 29 CFR1910.269
- EN ISO11611:2008, EN ISO11612:2008, EN ISO14116:2008

Données de performance

Catégorie d'EPI	2
Classement d'arc	9.2 cal/cm2
Type/Classe ANSI	--

Instructions d'entretien



Applications

- Entrepreneurs en électricité
- Travaux utilitaires

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-01