



PIP®

Veste de sécurité 2 tons en treillis ANSI Class 2 avec CAN/CSA Z96 «X-Back Breakaway»

- «Breakaway» en 5 points
- Treillis en polyester breakaway respirable
- Bandes réfléchissantes deux tons de 2 pouces pour une visibilité optimale
- Fermeture velcro
- 2 poches à rabat extérieures inférieures
- 2 poches intérieures inférieures
- 1 poche supérieure sur la poitrine avec poche à radio
- 2 onglets pour micros
- Disponible en jaune ou orange haute-visibilité
- M-5X

Applications

- Travaux routiers
- Équipes d'enquête
- Travaux utilitaires
- Travailleurs des chemins de fer et des métros
- Services d'urgence



Données techniques

Couleur	Jaune haute visibilité, Orange haute visibilité
Tailles disponibles	S-6XL
Emballages	Un par sac
Emballé	50/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	52.00 x 42.00 x 42.00
Poids du boîtier (kg)	15.50
Type de vêtements	Gilets
Tissu	Treillis, Polyester
Type réfléchissant	Deux-tons
Fermeture	Crochets & boucles
Type de poches	Poche pour radio / cellulaire, Poche à rabat, Onglet à micro, Poche poitrine
Construction	Détachement en 5 Points, X à l'arrière
Certifications	Conforme à la norme CSA Z96
Circularité des produits	Réutilisable / Lavable

Données de performance

Type/Classe ANSI	R2
Classe CSA	Class 2
Niveau CSA	Level 2

Instructions d'entretien



CLÉ: Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés Lavable

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE A DE MEILLEUR

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-10-17