FICHE TECHNIQUE
OBJET: GP19D322

Great White® ECO Series™

Gants en tricot sans couture Dyneema® Diamond 2.0 enduit de polyuréthane fini lisse sur la paume et les doigts

- La construction du tricot sans couture protège la main sans sacrifier confort et aération
- La coquille Dyneema® Diamond 2.0 avec Spandex est légère et offre une excellente dextérité, une sensibilité tactile et une résistance aux coupures
- Les fibres Dyneema® biosourcées permettent de réduire de 450 g les émissions de CO2 par paire par rapport aux fibres Dyneema® traditionnelles
- Les revêtements en polyuréthane adoptent les propriétés de surface de la doublure du gant, offrant une adhérence tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéale pour les applications nécessitant de la dextérité pour une manipulation précise
- Le poignet tricoté empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Code couleur des ourlets pour une identification facile de la taille

Applications

- Revêtement fin, bonne adhérence pour une manipulation de haute dextérité
- Opérations d'entretien et de réparation
- Manipulation, assemblage et tri de petites et moyennes pièces et matériaux
- Expédition, réception et emballage

ANSI/ISEA 105-2024 A4 4 3 | A4 CUT | 4 ABR | 3 PUN | EN388 4X42DX

Données techniques

Couleur	Blanc
Tailles disponibles	XS-2XL
Emballages	Paire mise en sac pour la vente au détail
Emballé	6 Douzaine/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	30.00 x 32.00 x 36.00
Poids du boîtier (kg)	5.30
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	Technologie Dyneema Diamond 2.0
Revêtement	Polyuréthane
Couleur du revêtement	Gray
Couverture du revêtement	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Plat
Jauge	13
Manchette	Poignet tricot
Protection contre les chocs	--
Construction	Tricot sans couture avec revêtement
Certifications	--
Circularité des produits	Réutilisable / Lavable Fabriqué à partir de matériaux biosourcés Recyclable via le programme Terracycle

Données de performance

Niveau de coupe	A4
Niveau d'abrasion ANSI	4
Niveau de perforation ANSI	3
Niveau d'impact ANSI	--
Niveau de chaleur de contact ANSI	--
EN 388	4X42DX
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	--
EN 407	--

CLÉ: Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés Lavable

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-08-16