



G-Tek® PolyKor® Xrystal®

Gants sans coutures en mélange PolyKor™ Xrystal™ avec prise enduite de nitrile MicroSurface sur la paume et les doigts

- La construction du tricot sans couture protège la main sans sacrifier confort et dextérité
- Le support PolyKor™ Xrystal™ est léger et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- L'enduit de nitrile «MicroSurface» sur la paume et le bout des doigts fournit une adhérence supérieure dans des conditions sèches, humides et huileuses. Réagissant comme de minuscules ventouses en s'attachant fermement aux surfaces manipulées.
- La reliure de coton coloré indique la taille
- Lavable, résiste au produit chimique, à l'eau et à la lumière ultra violette
- Conforme avec FDA Part 177 - Contact indirect avec la nourriture: Polymer. Sous-partie C - Substances pour usages comme composants d'articles destinés à une utilisation répétée. Sec. 177.2600

Applications

- Prise à sec sécuritaire et résistante à l'huile
- Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande
- Fabrication de métal
- Entretien et réparation d'équipements mécaniques
- Fixation et ancrage lourds à moyens



Données techniques

Couleur	Gris
Tailles disponibles	--
Emballages	Paire mise en sac pour la vente au détail
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	38.00 x 31.00 x 33.00
Poids du boîtier (kg)	7.10
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	PolyKor Xrystal
Revêtement	Nitrile
Couleur du revêtement	Black
Couverture du revêtement	Paume et bouts des doigts
Adhérence	MicroSurface
Jauge	13
Manchette	Poignet tricot
Protection contre les chocs	--
Construction	Tricot sans couture avec revêtement
Certifications	21 CFR, Sans silicone
Circularité des produits	--

Données de performance

Niveau de coupe	A4
Niveau d'abrasion ANSI	4
Niveau de perforation ANSI	--
Niveau d'impact ANSI	--
Niveau de chaleur de contact ANSI	--
EN 388	4544DX
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	--
EN 407	--