



Ironcat®

Gant de soudeur TIG en cuir de chevreau AR premium avec doublure anti-coupure en Para-Aramid et coutures en Kevlar® - Manchette gantelet

- La construction en cuir de chevreau de première qualité est plus légère et plus souple que le cuir de chèvre
- La doublure en mélange para-aramide (360 degrés) offre une grande résistance par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fond pas, ne s'enflamme pas et ne conduit pas l'électricité
- Cousu avec du Kevlar® pour plus de solidité et de résistance aux brûlures
- Pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue des mains, offre une dextérité et une durabilité supérieures
- Résistance à l'arc électrique avec une valeur ATPV de 36 cal/cm2
- Manchette en cuir de vachette fendu de 5,5" pour une protection accrue de l'avant-bras et pour faciliter l'enfilage
- Répond aux exigences en matière de contenu pour le cuir sans chrome VI



Données techniques

| | |
|----------------------------|---|
| Couleur | Naturel |
| Tailles disponibles | XS-2XL |
| Emballages | Paire étiquetée pour la vente au détail |
| Emballé | 72 Paire/Caisse |
| Dimensions du boîtier (cm) | 53.40 x 40.60 x 38.10 |
| Poids du boîtier (kg) | 20.08 |
| Cuir | Peau de chevreau de qualité supérieure |
| Doublure | Aramide |
| Grade | Haut de gamme |
| Manchette | Manchette |
| Longueur | 14" |
| Paume | Cuir |
| Dos | Cuir |
| Fermeture | Facile à enlever |
| Pouce | Keystone |
| Couture | Kevlar |
| Construction | Coupé et cousu, Coupe Gunn |
| Certifications | Sans chrome VI |
| Circularité des produits | -- |

Données de performance

| | |
|----------------------------|------------|
| Catégorie d'EPI | 3 |
| Catégorie d'EPI | 3 |
| Classement d'arc | 36 cal/cm2 |
| Classement d'arc | 36 cal/cm2 |
| Niveau de coupe | A4 |
| Niveau de coupe | A4 |
| Niveau de perforation ANSI | 3 |
| Niveau de perforation ANSI | 3 |
| EN 388 | 3X22D |

Instructions d'entretien



Ne pas laver