FICHE TECHNIQUE
OBJET: 713HGWUB

ANSI/ISEA 105-2024 A2 4 3 | A2 CUT | 4 ABR | 3 PUN | EN388 4X42BX

Barracuda®

Gant mélangé HPPE en tricot sans soudure avec protection contre les chocs et paume et doigts enduits de polyuréthane

- La construction sans couture offre un confort et une respirabilité accrus
- La coque mélangée HPPE est légère et offre une excellente dextérité, une sensibilité tactile et une résistance à la coupe
- Les revêtements en polyuréthane prennent les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une adhérence tactile dans des conditions sèches et légèrement grasses, idéales pour les applications qui nécessitent une dextérité pour une manipulation précise
- Résistance aux chocs du dos du caoutchouc thermoplastique (TPR) aux jointures et aux doigts en dispersant l'énergie de la force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité
- Tricot poignet aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Hems codés par couleur pour une identification facile de la taille

Applications

- Revêtement fin, bonne adhérence pour une manipulation de haute dextérité
- Opérations d'entretien et de réparation
- Manipulation, assemblage et tri de petites et moyennes pièces et matériaux
- Expédition, réception et emballage

Données techniques

Couleur	Blanc
Tailles disponibles	S-2XL
Emballages	Paire mise en sac pour la vente au détail
Emballé	120/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	66.00 x 32.00 x 36.00
Poids du boîtier (kg)	14.40
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	PEHP
Revêtement	Polyuréthane
Couleur du revêtement	Gray
Couverture du revêtement	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Plat
Jauge	13
Paume	--
Dos	--
Manchette	Poignet tricot
Protection contre les chocs	Doigt, Pouce, Dos de la main
Construction	Tricot sans couture avec revêtement
Certifications	--
Circularité des produits	Réutilisable / Lavable Recyclable via le programme Terracycle

Données de performance

Niveau de coupe	A2
Niveau d'abrasion ANSI	4
Niveau de perforation ANSI	3
Niveau d'impact ANSI	--
Catégorie d'EPI	--
Niveau de chaleur de contact ANSI	--
EN 388	4X42BX

Instructions d'entretien

Lavage à la machine | Température de l'eau 40 °C | Ne pas blanchir | Hang Dry

CLÉ: Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés | Lavable

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-02