



### Données techniques

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Couleur                     | Bleu              |
| Tailles disponibles         | --                |
| Emballages                  | --                |
| Emballé                     | --                |
| Dimensions du boîtier (cm)  | --                |
| Poids du boîtier (kg)       | 0.00              |
| Matériau de la doublure     | --                |
| Revêtement                  | --                |
| Couleur du revêtement       | --                |
| Couverture du revêtement    | --                |
| Adhérence                   | --                |
| Jauge                       | --                |
| Manchette                   | --                |
| Protection contre les chocs | --                |
| Construction                | --                |
| Certifications              | Conforme à la TAA |
| Circularité des produits    | --                |

### PIP®

#### G-Tek Écran tactile Gants de travail humides

- 18 calibre nylon / spandex mélangé gant en tricot sans couture avec une double couche de dextérité élevée.
- Nitrile plat intérieur pour barrière liquide et nitrile micro-surface extérieure pour une adhérence humide / sèche
- Écran tactile compatible avec le gant intérieur traitement désinfecté pour la réutilisation hygiénique
- Conçu pour un contrôle précis du bout des doigts lorsque vous travaillez sur des tâches humides ou huileuses
- Qty/Pack 12
- Qty/Carton 72

### Données de performance

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Niveau d'abrasion ANSI     | -- |
| Niveau de perforation ANSI | -- |
| Niveau d'impact ANSI       | -- |
| EN 388                     | -- |
| EN 407                     | -- |