



Données techniques

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Couleur | Noir, Blanc |
| Tailles disponibles | -- |
| Emballages | -- |
| Emballé | -- |
| Dimensions du boîtier (cm) | -- |
| Poids du boîtier (kg) | 0.00 |
| Pays d'origine | -- |
| Matériau de la doublure | -- |
| Revêtement | Polyuréthane |
| Couleur du revêtement | -- |
| Couverture du revêtement | -- |
| Adhérence | -- |
| Jauge | 13 |
| Manchette | -- |
| Protection contre les chocs | -- |
| Construction | -- |
| Certifications | Conforme à la TAA |
| Circularité des produits | -- |

Issaline

Gant de polyester enduit de polyuréthane

- FR 388 3121X
- Le gant a une excellente sensibilité et une excellente résistance mécaniquement résistante à l'abrasion et à la déchirure.
- Fil : polyester
- Jauges : 13
- Couleur du fil 060 : noir
- Couleur du fil 050 : blanc

Données de performance

| | |
|----------------------------|----|
| Niveau d'abrasion ANSI | -- |
| Niveau de perforation ANSI | -- |
| Niveau d'impact ANSI | -- |
| EN 388 | -- |
| EN 407 | -- |