



### Données techniques

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Couleur                    | --  |
| Tailles disponibles        | XS-5XL  |
| Emballages                 | Un par sac  |
| Emballé                    | --  |
| Dimensions du boîtier (cm) | 0.00 x 0.00 x 0.00  |
| Poids du boîtier (kg)      | 0.00  |
| Tissu                      | Coton, Nylon, Modacrylique  |
| Poids                      | --  |
| Fermeture                  | Fermeture éclair et pression  |
| Nombre de poches           | 6   |
| Type de poches             | Poche poitrine, Poche taille  |
| Construction               | Sangles d'ajustement  |
| Certifications             | NFPA 70E, UL Certifié, ASTM F1506, NFPA 2112, Conforme à la norme CSA Z96 |
| Circularité des produits   | Réutilisable / Lavable  |

### Bisley®

#### Salopette isolée AR/FR

- Cote ARC : EPI 3 ATPV 33,3 cal/cm<sup>2</sup>
- Extérieur : 88% coton 12% nylon
- Isolation en modacrylique/coton ignifuge de 14 oz, pour une chaleur supplémentaire dans des conditions de froid extrême
- Fil d'aramide haute ténacité pour résister aux contraintes lors de l'exposition au feu et aux températures élevées
- Bande réfléchissante FR de 2 po autour des jambes pour une visibilité optimale
- Double certification selon les normes NFPA 70E (ASTM F1506) et NFPA 2112-2023
- OEKO-TEX® Standard 100
- Fermeture à glissière bidirectionnelle en laiton robuste sur ruban d'aramide
- Bretelles élastiques avec boucles réglables
- Pare-tempête sur la fermeture à glissière avec fermeture à pression
- 2 poches plaquées sur la poitrine
- 2 poches obliques à la taille
- 2 poches arrière plaquées sur les hanches

### Données de performance

|                  |          |
|------------------|----------|
| Catégorie d'EPI  | 3        |
| Type/Classe ANSI | --       |
| Classe CSA       | --       |
| Niveau CSA       | Level FR |

### Instructions d'entretien

