FICHE TECHNIQUE
OBJET: 9100-FRBO

Bisley®
Salopette isolée AR/FR

- Cote ARC : EPI 3 ATPV 33,3 cal/cm2
- Extérieur : 88% coton 12% nylon
- Isolation en modacrylique/coton ignifuge de 14 oz, pour une chaleur supplémentaire dans des conditions de froid extrême
- Fil d'aramide haute ténacité pour résister aux contraintes lors de l'exposition au feu et aux températures élevées
- Bande réfléchissante FR de 2 po autour des jambes pour une visibilité optimale
- Double certification selon les normes NFPA 70E (ASTM F1506) et NFPA 2112-2023
- OEKO-TEX® Standard 100
- Fermeture à glissière bidirectionnelle en laiton robuste sur ruban d'aramide
- Bretelles élastiques avec boucles réglables
- Pare-tempête sur la fermeture à glissière avec fermeture à pression
- 2 poches plaquées sur la poitrine
- 2 poches obliques à la taille
- 2 poches arrière plaquées sur les hanches

Données techniques

Couleur	--
Tailles disponibles	XS-5XL
Emballages	Un par sac
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	--
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	Chine
Tissu	Coton, Nylon, Modacrylique
Poids	--
Fermeture	Fermeture éclair et pression
Nombre de poches	6
Type de poches	Poche poitrine, Poche taille
Construction	Sangles d'ajustement
Certifications	NFPA 70E, UL Certifié, ASTM F1506, NFPA 2112, Conforme à la norme CSA Z96
Circularité des produits	Réutilisable / Lavable

Données de performance

Catégorie d'EPI	3
Type/Classe ANSI	--
Classe CSA	--
Niveau CSA	Level FR

Instructions d'entretien

CLÉ: Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés Lavable

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-08-21