Bisley®

Parka isolant AR/FR

- Cote ARC : EPI 3 ATPV 33,3 cal/cm2
- Extérieur : 88% coton 12% nylon
- Isolation en modacrylique/coton ignifuge de 14 oz, pour une chaleur supplémentaire dans des conditions de froid extrême
- Fil d'aramide haute ténacité pour résister aux contraintes lors de l'exposition au feu et aux températures élevées
- Bande réfléchissante X de 2 po dans le dos pour une visibilité optimale
- Double certification selon les normes NFPA 70E (ASTM F1506) et NFPA 2112-2023
- Col montant de protection avec fermeture à pression
- Capuchon amovible et façonné avec fermeture à boutons-pression
- Poignet interne côtelé en aramide caché à l'intérieur de la manche
- Languette de manche réglable avec fermeture velcro
- 2 poches plaquées à la taille avec rabat de poche à onglet, rabat avec fermeture velcro
- 1 poche pour stylo sur la manche gauche

Données techniques

Couleur	--
Tailles disponibles	XS-5XL
Emballages	--
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	72.00 x 45.00 x 32.00
Poids du boîtier (kg)	13.10
Tissu	Coton, Nylon
Poids	--
Fermeture	Fermeture éclair et pression
Nombre de poches	3
Type de poches	Poche à stylo, Poche taille, Onglet à micro
Construction	X à l'arrière
Certifications	NFPA 70E, UL Certifié, ASTM F1506, NFPA 2112, Conforme à la norme CSA Z96
Circularité des produits	Réutilisable / Lavable

Données de performance

Catégorie d'EPI	3
Type/Classe ANSI	--
Classe CSA	Class 2
Niveau CSA	Level 2/FR

Instructions d'entretien

CLÉ: Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés Lavable

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-10-15