



Bisley® Bomber isolant AR/FR

- Cote ARC : EPI 3 ATPV 33,3 cal/cm²
- Extérieur : 88% coton 12% nylon
- Isolation en modacrylique/coton ignifuge de 14 oz, pour une chaleur supplémentaire dans des conditions de froid extrême
- Fil d'aramide haute ténacité pour résister aux contraintes lors de l'exposition au feu et aux températures élevées
- Ruban réfléchissant ignifuge de 4 po pour une visibilité optimale
- Double certification selon les normes NFPA 70E (ASTM F1506) et NFPA 2112-2023
- OEKO-TEX® Standard 100
- Fermeture à glissière bidirectionnelle en laiton robuste sur ruban d'aramide
- Col montant de protection avec fermeture à pression
- Retour à l'action pour la mobilité
- Capuchon amovible
- 2 poches plaquées à la taille, rabat avec fermeture à bouton-pression, poches chauffe-mains à accès latéral
- Poche pour stylo sur la manche gauche
- 1 poche intérieure plaquée sur la poitrine avec fermeture velcro à gauche



Données techniques

Couleur	Orange vif
Tailles disponibles	XS-5XL
Emballages	Un par sac
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	72.00 x 53.00 x 32.00
Poids du boîtier (kg)	18.80
Tissu	Coton, Nylon, Modacrylique
Poids	--
Fermeture	Fermeture éclair
Nombre de poches	4
Type de poches	Poche taille, Poche à stylo, Poche poitrine, Onglet à micro
Construction	X à l'arrière
Certifications	NFPA 70E, UL Certifié, ASTM F1506, NFPA 2112, Conforme à la norme CSA Z96
Circularité des produits	Réutilisable / Lavable

Données de performance

Catégorie d'EPI	3
Type/Classe ANSI	--
Classe CSA	Class 2
Niveau CSA	Level 2/FR

Instructions d'entretien

