



G-Tek® PolyKor®

Gant polyKor en tricot sans couture® avec prise plate recouverte de polyuréthane sur la paume et les doigts

- La construction sans couture offre un confort et une respirabilité accrue
- La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Les revêtements en polyuréthane adoptent les propriétés de surface de la doublure de gant, offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications nécessitant de la dextérité pour une manipulation précise
- Le poignet tricoté aide à empêcher la saleté et les débris d'entrer dans le gant
- Ourlets codés par couleur pour une identification facile de la taille
- Lavable, résistante aux produits chimiques, à l'eau et à la lumière ultraviolette



Données techniques

| | |
|-----------------------------|--|
| Couleur | Gris |
| Tailles disponibles | XS-2XL |
| Emballages | Emballée pour distributeurs automatiques |
| Emballé | -- |
| Dimensions du boîtier (cm) | 0.00 x 0.00 x 0.00 |
| Poids du boîtier (kg) | 0.00 |
| Matériau de la doublure | -- |
| Revêtement | Polyuréthane |
| Couleur du revêtement | Gray |
| Couverture du revêtement | Paume et bouts des doigts |
| Adhérence | Plat |
| Jauge | 13 |
| Manchette | Poignet tricot |
| Protection contre les chocs | -- |
| Construction | Tricot sans couture avec revêtement |
| Certifications | Sans silicone |
| Circularité des produits | -- |

Données de performance

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Niveau de coupe | A4 |
| Niveau d'abrasion ANSI | 6 |
| Niveau de perforation ANSI | 4 |
| Niveau d'impact ANSI | -- |
| Niveau de chaleur de contact ANSI | -- |
| EN 388 | 4X43DX |
| Niveau de flamme verticale ASTM F1358 | -- |
| EN 407 | -- |